

LUB – 5054
ACEITE DE CORTE SOLUBLE
PARA MAQUINADO

DIVISION INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Es un líquido de viscosidad ligera tipo aceite ámbar oscuro, combinación de lubricantes enfriadores, emulsificantes inhibidores de óxido y bactericidas que evitan la rancidez del producto.

USOS

Este producto se usa para maquinados en metales ferrosos tales como:

hierro , acero al carbón, acero inoxidable y metales no ferrosos como cobre , zamac , aluminio, bronce , etc. Provee buena protección contra corrosión.

También puede ser utilizado como sello en proceso de pavonado.

Tiene mínima tendencia a manchar los metales nobles. No contiene azufre, cloro y nitritos.

Superando las pruebas de corrosión Herbert.

Este soluble contiene aditivo de control de bacterias y hongos de

5ta generación haciéndolo muy resistente a las contaminaciones.

APLICACIÓN

Se aplica por los métodos convencionales

Para maquinado, haciendo una mezcla del 5-15% de producto en agua (revise la calidad del agua con un técnico MCM), adicione el producto al agua deje recircular y verifique la concentración con un refractómetro considerando como facto1.

Ejemplo: 5° brix x 1 = 5% de concentración.

La película residual se puede remover con cualquier sistema de limpieza.

PRECAUCIONES

Mantener el envase cerrado y en lugar tibio y seco.

Con el frío se engruesa.

Evite el contacto directo y seguido con el material.

En caso de contacto lave con agua y jabón.

Use el equipo de seguridad y siga las normas establecidas.

