

**LUB – 5057**  
**ACEITE DE CORTE DIRECTO**

**DIVISION INDUSTRIAL**

**DESCRIPCIÓN**

Es un producto de viscosidad media, mezcla de aceites seleccionados y refinados con aditivos químicos que reducen el alto grado de desgaste rápido de los filos de las herramientas prolongando la vida útil de las mismas y a la vez proporciona enfriamiento a la herramienta dando como resultado un magnifico acabado.

**USOS**

Se usa para operaciones de corte de metales ferrosos y no ferrosos de alta dureza ya que este producto tiene excelentes propiedades lubricantes de extrema presión. Para el maquinado de partes de acero en fresadoras, tornos taladros, cepillos, etc. Donde las operaciones de corte requieren refrigeración adecuada y se desea aumentar la velocidad de corte para un acabado de alta calidad.

**APLICACIÓN**

Este producto se aplica por los métodos convencionales sin diluir y a temperatura ambiente, recirculando el material hasta su agotamiento con pequeñas adiciones.

**PRECAUCIONES**

Mantenga el envase cerrado en lugar seco y en lugar seguro. Evite el contacto directo con ojos, piel y ropa. En caso de contacto lave con agua y jabón a presión. Use el equipo de seguridad adecuado y siga las normas de seguridad establecidas.

