

**LUB-5058 B**  
**ACEITE SOLUBLE SEMI – SINTETICO**

**DIVISION INDUSTRIAL**

**DESCRIPCIÓN**

Es un líquido de viscosidad media tipo aceite ámbar oscuro combinación de materiales sintéticos y minerales. Contiene aditivos de protección contra la corrosión y materiales bactericidas de 5ta. Generación.

**USOS**

Este producto se usa para maquinados en metales ferrosos tales como fierro, acero al carbón, acero inoxidable y metales no ferrosos como cobre, zamac , aluminio, bronce, etc. Provee buena protección contra corrosión. Tiene mínima tendencia a manchar los metales nobles. No contiene azufre, cloro y nitritos. Superando las pruebas de corrosión Herbert. Este soluble contiene aditivo de control de bacterias y hongos de 5ta generación haciéndolo muy resistente a las contaminaciones.

**APLICACIÓN**

Se aplica por los métodos convencionales Para maquinado, haciendo una mezcla del 5-15% de producto en agua, adicione el producto al agua deje recircular y verifique la concentración con un refractómetro considerando como factor 2. Ejemplo: 5° brix x 2 = 10% de concentración. La película residual se puede remover con cualquier sistema de limpieza. Para verificar la presencia de bacterias solicite a un técnico la prueba Cult en donde a 24 horas se determinará este resultado.

**PRECAUCIONES**

Mantenga el envase cerrado en lugar tibio y seco. Con el frío se espesa. Evite el contacto directo y seguido con el material. En caso de contacto lave con agua y jabón. Use el equipo de seguridad adecuado y siga las normas de seguridad establecidas.

